DIFRAMA
PRODUITS CHIMIQUES POUR L'AUTOMOBILE

Produits Automobiles

Fiche technique

Code Article PL35 BV
Fiche : FT PL 35 SI-OAT 48
Version 1.0

Liquide de refroidissement
Solgel PLBV SI-OAT 48
Spécial poids lourds -35°C

- Liquide prêt à l'emploi compatible miscible G48
- Formulation organique
- Contient des Silicates
- Anti-surchauffe
- **Type D Base Monoéthylène glycol**
- Anticorrosion

Performances

Liquide de refroidissement prêt à l'emploi. Ne pas diluer pour préserver ses qualités. Pour véhicule automobile muni ou non d'un vase d'expansion. Se conformer aux prescriptions du constructeur. Compatible avec la majorité des produits répondant à la norme AFNOR NFR 15-601. En cas de doute, vidanger et purger l'ensemble du circuit. Vérifier la protection régulièrement et la mise à niveau du circuit. Remplacer tous les deux ans (recommandation de la plupart des constructeurs automobiles). Nouvelle formulation organique spécialement étudiée pour les alliages légers. Contient des Silicates.

Spécifications compatibles Miscibles

AFNOR..... 15601-type 2 Constructeurs.....TL 774-G MAN…..324 Si OAT MB….325.5-325.6-326.5-326.6
Compatible miscible G48 Normes EURO V et EURO VI

Sécurité

L'utilisateur de ce produit doit être conscient de manipuler un produit dangereux, nocif. Il doit strictement se conformer aux conseils et règles d'usage décrits dans la fiche de données de sécurité.

Remarques

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications. Merci de demander la dernière révision de ce document. Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité. Cette dernière est disponible auprès de notre service commercial. DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.

Données Techniques (Valeurs données à titre indicatif)

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Aspect	Limpide
Odeur	Caractéristique
Couleur	Bleu Vert
Densité	Environ 1.073
Composition	Monoéthylène glycol > 42 %
Point éclair	> 100°C
PH sol.aq	8 (+/-0.5)
Teneur cendres	< 1 %
Alcalinité	Réserve > 10
T° Congélation	< -35°C

Autres données techniques

Composition : A base de mono-éthylène glycol inhibé. Les produits conditionnés vendus en France inclus un répulsif conformément au décret 95-326 du 20 mars 1995. Pas de formation d'azéotrope entre le MEG et l'eau : solution aqueuse stable à haute température : pouvoir anti-surchauffe. Autre couleur sur demande. Ce produit ne contient ni amine, ni nitrite, ni phosphate. Ainsi, aux doses utilisées, la formule peut être considérée comme biodégradable (selon OCDE 301B).